

Materiali che hanno subito variazioni percentuali maggiori del 10%

| Periodo [2003-2004] | |
|--|----------------|
| Materiale | Variazione (%) |
| Profilati in acciaio a caldo | 39,42 |
| Tubazioni in ferro | 18,57 |
| Ferro – acciaio tondo per cemento armato | 41,30 |
| Rete elettrosaldata | 41,30 |
| Ferro profilato a freddo | 41,16 |
| Lamiere in ferro | 29,61 |
| Lamiere zincate | 25,70 |
| Ghisa fusa | 28,16 |
| Tubazioni in acciaio saldato | 17,14 |
| Tubazioni in acciaio nero | 17,38 |
| Acciaio armonico | 33,93 |
| Fili di rame conduttori | 33,30 |
| Condutture e tubi in rame | 20,29 |
| Periodo [2004-2005] | |
| Materiale | Variazione (%) |
| Bitume | 15,47 |
| Periodo [2005-2006] | |
| Materiale | Variazione (%) |
| Filo rame conduttore dn 0,5 mm | 41,64 |
| Conduttore e tubi in rame | 43,93 |
| Periodo [2006-2007] | |
| Materiale | Variazione (%) |
| Filo rame conduttore dn 0,5 mm | 14,09 |
| Lamiere in acciaio (Corten) | 13,39 |
| Periodo [2007-2008] | |
| Materiale | Variazione (%) |
| Acciaio tondo per cemento armato | 27,50 |
| Rete elettrosaldata | 15,46 |
| Laminati in acciaio profilati a freddo | 22,01 |
| Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore | 15,80 |
| Lamiere in acciaio “Corten” | 23,64 |
| Lamiere in acciaio zincate per lattoneria | 12,12 |
| Nastri in acciaio per barriere stradali | 10,83 |
| Filo di rame conduttori | 15,30 |
| Travi laminate in acciaio | 14,68 |
| Tubazioni in ferro senza saldatura | 11,83 |
| Fibre in acciaio per rinforzo calcestruzzo | 17,66 |
| Cemento tipo 325 | 10,36 |
| Gabbioni in ferro zincato | 11,28 |
| Periodo [2008-2009] | |
| Materiale | Variazione (%) |
| Acciaio tondo per cemento armato | -26,09 |
| Rete elettrosaldata | -21,54 |
| Laminati in acciaio profilati a freddo | -19,21 |
| Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore | -16,31 |
| Lamiere in acciaio “Corten” | -17,26 |
| Nastri in acciaio per barriere stradali | -15,16 |
| Binari ferroviari | -17,67 |
| Tubazione in PVC rigido | -13,50 |
| Travi laminate in acciaio | -17,97 |
| Filo di rame conduttore | -20,32 |
| Profilati in rame | -20,13 |
| Geotessile tessuto non tessuto | +11,78 |
| Periodo [2009-2010] | |

nessun materiale ha subito variazioni percentuali superiori al 10%